team@protubo.biz
T +49 (0) 4202 95 55 50

Danych


Opis

Kolnierze szyjkowe, DIN2633-C/
EN1092-1-11-B1, PN16, P250GH,
cert. EN10204/3.1

Glow. dane

DN 700/ 711.20 x 11.00 mm

d1	711.20 mm
S	11.00 mm
D	910.00 mm
H2	104.00 mm
L	24 x 36.00 mm



Sklad chemiczny (analiza stopu) w % wagowo

(Gorny limit, jezeli podano tylko jedna wartosc)

Nazwa: P250GH

Numer mat.: 1.0460

C	Si	Mn	P	S	Cr	Cu	Mo	Nb	Ni	Ti	V	Inna
0.23	0.40	0.90	0.025	0.015	0.30	0.30	0.08	0.02	0.30	0.03	0.02	Al

Wlasciwosci mechaniczne

Nazwa: P250GH

Numer mat.: 1.0460

Gorna granica lub granica plastycznosci reH lub Rp0.2 min dla grubosci scianek T w mm, N/mm2 w temperaturze		Wytrzymalosc Rm dla grubosci T w mm, N/mm2 w temperaturze pok.		Wydluzenie A w pok.-temperatura,min.%		Min. praca z nacieciem KV w J	
T<=16	16<T<=60	T<=16	16<T<=60	Wzdluz	Krzyz	Wzdluz	Krzyz
240	240	410-540	410-540	25		44	

Zrodla: EN 10253, DIN 17175, DIN 2528, DIN 1629, Stahlschlüssel, ASTM

protubo.biz jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy PM Fittings GmbH. Informacje bez gwarancji. Zastrzezony blad.