

Datablad

Beskrivelse

Konc. konus, DIN2616/EN10253-1
ST37.0, cert. ohne

Hoveddata

88.90 x 4.50 / 48.30 x 4.00 mm

| | |
|----|----------|
| D | 88.90 mm |
| S1 | 4.50 mm |
| d | 48.30 mm |
| S2 | 4.00 mm |
| L | 90.00 mm |



Kemisk sammensætning (smelteanalyse) i % af massen

(Ovre grænse, hvis kun en værdi er angivet)

Kort navn: ST37.0

Materiale nr.: 1.0254

| C | Si | Mn | P | S | Cr | Cu | Mo | Nb | Ni | Ti | V | Mere |
|------|------|------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 0.16 | 0.35 | 1.20 | 0.025 | 0.020 | 0.30 | 0.30 | 0.08 | 0.01 | 0.30 | 0.04 | 0.02 | |

Mekaniske egenskaber

Kort navn: ST37.0

Materiale nr.: 1.0254

| Ovre flydegrænse eller flydegrænse reH eller Rp0,2 min for godstykkelser T i mm, N/mm ² ved stuetemperatur | | Trækstyrke Rm for vægtykkelser T i mm, N/mm ² ved stuetemperatur | | Forlængel. A ved stuetemperatur, min. % | | Minim. indvirkning arbejde KV in J | |
|---|-------------|---|-------------|---|---------|------------------------------------|---------|
| T ≤ 16 | 16 < T ≤ 60 | T ≤ 16 | 16 < T ≤ 60 | Laengd. | Tvaerg. | Laengd. | Tvaerg. |
| 235 | 225 | 350-480 | 350-480 | 25 | 23 | | |

Tilskrivning: EN 10253, DIN 17175, DIN 2528, DIN 1629, Stahlschlüssel, ASTM