

Fiche de donnees

Description

Bride pleine, DIN2527-B/EN1092-1-05-A-PN16, 1.4404, cert. 3.1

Donnee principale

DN 65

D	185.00 mm
H2	18.00 mm
L	8 x 18.00 mm



Composition chimique (analyse de lot) en % de la masse

(Limite superieure si une seule valeur est specifiee)

Nom court: 1.4404

Numero: 1.4404

C	Si	Mn	P	S	Cr	Cu	Mo	Nb	Ni	Ti	V	Autres
0.03	1.00	2.00	0.045	0.015	18.5		2.50		13.0			N

Proprietes mecaniques

Nom court: 1.4404

Numero: 1.4404

Limite d'elasticite superieure ou lim. d'elast. reH ou Rp0,2 min pour epaisseurs T en mm, N/mm2 a temperature ambiante		Resist. a la traction Rm pour des ep. T en mm, N/mm2 a temperature ambiante		Allongement A a temp. ambiante, min.%		Travaux a impact minimum KV en J	
T ≤ 16	16 < T ≤ 60	T ≤ 16	16 < T ≤ 60	Longit.	Transv.	Longit.	Transv.
		490-690	490-690	40	30	100	60

Sources: EN 10253, DIN 17175, DIN 2528, DIN 1629, Stahlschlüssel, ASTM